青专牌 QDZ5250GJBZHN32F1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青专牌	公告批次	352
产品名称	青专牌 QDZ5250GJBZHN32F1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	5.99
额定质量(kg)	13270	外形尺寸(mm)	8460×2535×3850
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18	前悬/后悬(mm)	1550/2335/1550/2310
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车罐体搅动容量为 5.99 立方米.罐体外形尺寸:长度为 4521mm,最大外径为 2116mm,罐体安装角度 15°.侧面防护装置所用材料材质:铝合金,连接方式为螺栓连接.后部防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120×120,离地高度为 485mm.ABS 生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/446 004 6300.发动机 MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、MC11.40-61、WP7H320E62 油耗申报值为 32.0L/100km.随底盘选装:该车可选装低位保险杠,选装保险杠外观,选装踏步,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统,选装前面罩,选装侧翼子板和踏步配色,车辆前部 logo 及饰件颜色可选择金色,选装 A 柱护罩配色,选装前拖钩,选装昼间行驶灯.选装后部进出料装置,选装无进料斗胶皮型式.前悬/轴距/后悬对应关系:1550mm/3225+1350mm/2335mm;1550mm/3200+1400mm/2310mm.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1257V364JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3625+1350/3600+1400/3225+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/-/4/-/-/4/5 等	前轮距(mm)	2022/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62		9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60		7360	257
MC07.31-60	潍柴动力股份有限公司	6870	228
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC07H.33-60		7360	240
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
WP8.350E62		7800	257
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61		7360	240
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团青岛重工有限公司	**企业网址**	