启敬牌 QHV5130XBWEQFCEV 型燃料电池保温车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	352
产品名称	启敬牌 QHV5130XBWEQFCEV 型燃料电池保温车		
总质量(kg)	13495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6562	外形尺寸(mm)	8565×2550×3284
整备质量(kg)	6738	货厢尺寸(mm)	5300×2390×2005
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1180/2685
轴荷(kg)	4495/9000	最高车速(km/h)	89
备注:	1.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.储能装置种类/生产企业:多元复合锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司;3.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;4.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.可外接充电;6.随底盘选装导流罩、选装 ETC 车载装置.7.车厢顶部封闭不可开启。8.本车采用裙边结构作为侧防护(材料 Q235,连接方式为螺栓),后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为 445mm(材料 Q235,连接方式为焊接)。9.装备有隔热结构的车厢,用于保温运输。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1131KACFCEVJ3	底盘名称	燃料电池载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1930
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1805
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1108	苏州绿控传动科技股份有限公司	0	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	