旺龙威牌 WLW5045TDYCA 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	旺龙威牌	公告批次	352
产品名称	旺龙威牌 WLW5045TDYCA 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	2.01
额定质量(kg)	1815	外形尺寸(mm)	长 5050/5280；宽 1800/1850；高 2550/2650/2750
整备质量(kg)	2550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/19	前悬/后悬(mm)	1090/1560/1090/1360/1090/1590
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	95
备注：	随底盘选装驾驶室样式。采用 2400,2600 轴距底盘。罐体总容量 2.11 立方米,罐体有效容积为 2.01 立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2200×1380×950。侧防护材料 Q235,螺栓连接。后防护材料 Q235,焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度 370mm。整车长(mm)/轴距(mm)/前悬/后悬(mm)的对应关系为:5050/2400/1090/1560,5050/2600/1090/1360,5280/2600/1090/1590;ABS 型号为 CM4YL、RL-109,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;专用装置:罐体,喷雾装置;该车用途为抑尘降霾。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1040K3LE6-1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	一汽红塔云南汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2400/2600		
轮胎规格	6.00-15LT 10PR/6.00R15LT 10PR/6.50-15LT 10PR		
钢板弹簧片数	4/5+2/3/3+3	前轮距(mm)	1358/1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1380
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司	1999	75
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北旺龙专用汽车有限公司	**企业网址**	