# 陆平机器牌 LPC5323GYYB6 型运油车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 陆平机器牌 | 公告批次 | 403 |
| 产品名称 | 陆平机器牌 LPC5323GYYB6 型运油车 | | |
| 总质量(kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 25.51 |
| 额定质量(kg) | 17860 | 外形尺寸(mm) | 长 11680；宽 2550；高 3350/3480/3770 等 |
| 整备质量(kg) | 14010 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 13/12 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2370 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 罐体尺寸:罐长 8.65 米,长轴 2.41 米,短轴 1.54 米,总容量 26.7 立方米,有效容积 25.51 立方米.侧后防护材质均为 Q235,均螺栓连接.后防护截面尺寸为 120x60(高 x 宽)毫米,下平面距地高为 480 毫米.装配限速装置,限速 80km/h;转向轮随底盘安装爆胎应急防护装置.排气管前置,采用前盘制动器,后轴为空气悬架结构,采用底盘子午线轮胎.EBS 型号:0 486 106 XXX,EBS 生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.危险货物运输车辆的车辆类型 FL.准运介质密度最大值 700 Kg/立方米.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:X11NS6B360(33.60),A8.5NS6B360(35.81).可选装 ETC 车载装置.随底盘选装平顶驾驶室、随底盘选装驾驶室样式.选装:左右两侧后部箱子样式规格及安装状态、罐顶防护栏样式、软管筒端盖样式、罐顶通气阀、防溢流控制箱、灭火器筒样式及安装位置、车辆左右两侧中部不同规格的长箱子. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | BJ1329Y6GRL-09 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 2/2/-/3/3/- | 前轮距(mm) | 2080/2080/2025/2025/2035/2035 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865/1865/1880/1880/1895/1895 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| X11NS6B360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 265 |
| A8.5NS6B360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 8500 | 264 |
| A8.5NS6B400 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 8500 | 294 |
| A7NS6B350 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 257 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |
| 改装说明 | 改装配置： |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | **企业网址** | |