启敬牌 QHV5181XQYDF6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	352
产品名称	启敬牌 QHV5181XQYDF6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10060/9995	外形尺寸(mm)	长 8630；宽 2500/2550；高 3300/3500/3700
整备质量(kg)	7810	货厢尺寸(mm)	长 6200；宽 2400/2450；高 2000/2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1430/2500/1400/2530
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车仅选用 4700mm 轴距底盘,适用于运输危险品。运输具有独立容器(瓶)包装的物品,EX/III型车辆,危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。厢体顶部封闭不可开启。该车排气管前置,装备限速装置(限速 80km/h),前轮盘式制动,采用子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装导静电拖地带。2、EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。3、侧面防护及后下部防护材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,截面尺寸(mm)140×60,下边缘离地高 450mm。4、随底盘选装驾驶室、选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒,后处理左右安装位置。可选装直接供电 ETC 车载装置。可选装厢体侧面开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。5、发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	