江特牌JDF5140GGSB6型供水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	352
产品名称	江特牌JDF5140GGSB6型供水车		
总质量(kg)	13995	罐体容积(m3)	7.25
额定质量(kg)	7250	外形尺寸(mm)	长 7420/7440；宽 2320；高 3120
整备质量(kg)	6550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	30/14	前悬/后悬(mm)	1205/2015/1225/2015
轴荷(kg)	4860/9135	最高车速(km/h)	110/90
备注:	罐体总容量:7.6 立方米。罐体有效容积:7.25 立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×2150×1300。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:F3.8NS6B156/23.63,F3.8NS6B170/23.63。该车选装直接供电 ETC 车载装置。ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装限速装置,限速 90km/h;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:480mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ2149YJPED-AC1	底盘名称	越野载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+7/3/10+8	前轮距(mm)	1900
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 F3.8NS6B170	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 3800	115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	