中达威牌 CFY5120TXB6 型沥青路面热再生修补车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中达威牌	公告批次	352
产品名称	中达威牌 CFY5120TXB6 型沥青路面热再生修补车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	600	外形尺寸(mm)	长 7400/7675；宽 2345/2400；高 3100
整备质量(kg)	11200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8	前悬/后悬(mm)	1130/2470/1225/2375
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	110
备注：	该车用于沥青路面修补作车,配备有沥青混合料加热装置、搅拌装置.选装前部不带挂架结构.加前部挂架结构时,前伸量:275mm.侧面防护装置由车身结构代替;后部防护装置材质为 Q235,与车架螺栓连接,断面尺寸为 120mm×50mm,离地高度为 340mm.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-AC1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/9R22.5 14PR 等		
钢板弹簧片数	3/10+8/9/8+6/9/11+7	前轮距(mm)	1850/1830/1765 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1630/1680
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCY30195-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	143
F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司	2998	155
E25-180AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	129

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东中达威专用车辆有限公司	**企业网址**	