科瑞牌 KRT5292TDF 型氮气发生车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	科瑞牌	公告批次	360
产品名称	科瑞牌 KRT5292TDF 型氮气发生车		
总质量(kg)	29300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12400×2550×3980
整备质量(kg)	29170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2500
轴荷(kg)	5500/5500/9150/9150	最高车速(km/h)	89
备注:	油田专用作业车,装有空气制氮设备等专用装置,主要用于从空气中制取氮气,油气田各类气举排液,管道清扫等作业。侧防护材质为 t2.5/Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料材质为方管 120×120×6/Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置离地高度为 470mm.ABS 系统型号为 ZQFB-V,生产企业为西安正昌电子股份有限公司。选装底盘同系列驾驶室配置。选装上装不同结构布置、舱门结构及后部舱体结构外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5419TXJMC6Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12.00R20 20PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司	11596	316
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东科瑞机械制造有限公司	**企业网址**	