金后盾牌JHD5250JSQE6型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金后盾牌	公告批次	352
产品名称	金后盾牌JHD5250JSQE6型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8670/8605	外形尺寸(mm)	长 12000/11800/10900 等；宽 2550；高 3900
整备质量(kg)	16200	货厢尺寸(mm)	长 8500/8300/7400 等；宽 2450；高 800/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/14	前悬/后悬(mm)	1250/3350/1450/3350
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护均采用Q235材质,连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×80mm,离地高度500mm;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS300/4800/12000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/32.4;外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:10700/4750+1350/1250/3350;10900/4750+1350/1450/3350;11800/5850+1350/12507335 0;12000/5850+1350/1450/3350;随底盘选装前面罩,灯具及保险杠等新风格,选装尿素罐、电瓶框、燃油箱布置位置;该车安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装备直接供电式ETC车载装置,		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1259GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4750+1350/5850+1350/4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/3/10/9/10	前轮距(mm)	1960/2040/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCS06300-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6234 6442 6800 6800 6800	199 221 199 221 235

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北金后盾专用汽车制造有限公司	**企业网址**	