炫沃牌 ZGL5184GSS 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炫沃牌	公告批次	352
产品名称	炫沃牌 ZGL5184GSS 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.5
额定质量(kg)	11500/11680	外形尺寸(mm)	8210×2500×3250
整备质量(kg)	6305/6125	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1290/2420
轴荷(kg)	6400/11600	最高车速(km/h)	90
备注:	随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及 LOGO,选装后部喷洒装置;ABS 型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。罐体有效容积 11.5 立方米,车长/后悬/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整备质量(kg)对应关系:带雾炮后部喷洒装置 8210/2420/4800×2230×1400/6800,选装后部喷雾装置 8210/2420/4800×2230×1400/6620;运输介质为水 ,密度 1000 千克/立方米。侧面防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;离地高度 520mm。后防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接 ,后防护截面尺寸为:50mm×120mm,下边缘离地高度 480mm。该车用于绿化喷洒作业,主要专用装置为喷洒装置、罐体、雾炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VKPFN-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5250 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+9/10/10+9/4/10+3 等	前轮距(mm)	1900/1960/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS04200-68	潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 4500 6234 5132 4156	162 162 199 176 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东乾龙汽车科技有限公司	**企业网址**	