鸿星达牌 SJR5045XLC-6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5045XLC-6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5550/5450/5420；宽 2070/2020/2030 等；高 3040/2990/2940 等
整备质量(kg)	2870	货厢尺寸(mm)	长 3700/3600/3550 等；宽 1850/1810/1750；高 1900/1850/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17/21/16/21/15	前悬/后悬(mm)	1105/1645/1105/1545/1105/1515
轴荷(kg)	1710/2785	最高车速(km/h)	110
备注：	1.货厢顶部封闭,不可开启;可选装同等功率制冷机组,选装导流罩,选装储气筒内置,选装排半驾驶室,选装无备胎.选装侧双开门,选装无侧开门货厢风格,选装插接板式货箱风格,选装货箱后部四锁杆风格;2.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;3.侧面防护装置材料为 Q235,为螺栓连接.后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,为螺栓连接加焊接.后下防护装置离地高度 365mm;4.发动机 Q23-115C60,Q23-115E60,Q23-132E60 对应的油耗值为 11.40L/100km,11.40L/100km,11.40L/100km;选装直接供电车载 ETC 装置.整备质量含备胎及随车工具;货箱重量 895kg;货箱内外蒙皮为 FRP 玻璃钢材质,内夹芯为 XPS 挤塑板;货箱底板厚度 100mm,货箱前/侧/后板厚度为 80mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300 2300	85 85 97

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	