冷航牌 SFD5045XLC-6A 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	冷航牌	公告批次	368
产品名称	冷航牌 SFD5045XLC-6A 型冷藏车		
总质量(kg)	4380	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1900	外形尺寸(mm)	长 5875/5815/5475 等；宽 1970/1920/1870；高 2675/2615
整备质量(kg)	2350	货厢尺寸(mm)	长 3800/3600/3400 等；宽 1750/1700；高 1750/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16/22/17/22/18 等	前悬/后悬(mm)	1075/1600/1075/1540/1075/1550 等
轴荷(kg)	1700/2680	最高车速(km/h)	120
备注：	货箱顶部封闭不可开启.ABS 型号:YF9;ABS 生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.侧面防护材料:Q235,连接方式为螺栓链接 后部防护材料为 Q235,后部防护采用螺栓链接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):370。发动机 Q23-95E60 对应的油耗值为 11.1L/100km.;选装其它相同功率的制冷机组,选装双开侧门,选装无侧门,选装后部四锁杆,选装无备胎,选装货箱内部的肉挂和导轨结构,选装左侧油箱,选装右侧尿素罐安装位置,选装后尾灯风格,选装右侧高位进气管及空滤器安装位置,选装前格栅及前部灯具风格,选装直接供电 ETC 车载装置,车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为 5875/1075/3200/1600,5815/1075/3200/1540,5475/1075/2850/1550,5415/1075/2850/1490,货箱材料为外蒙皮玻璃钢或者热塑板,中间挤塑板或者聚氨酯,货箱底板和顶板的厚度为 80mm,侧板厚度为 80mm,整备质量不包含备胎,包含灭火器及随车工具等.货厢重量为 718kg.选装侧门标识,选装导流罩.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东芬得尔专用汽车制造有限公司	**企业网址**	