安奇正牌 AQZ5180XLC6Z 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安奇正牌	公告批次	352
产品名称	安奇正牌 AQZ5180XLC6Z 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7870/7805	外形尺寸(mm)	长 9000/9200/10100 等；宽 2500/2600；高 3800/3850/3900 等
整备质量(kg)	10000	货厢尺寸(mm)	长 6800/7000/7600 等；宽 2300/2400/2430；高 2300/2410/2500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14/16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2550/1450/3050/1450/3280
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/110
备注：	车厢体顶部封闭,不可开启;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机对应的油耗申报值(L/100km)为:MC05H.25-60/26.18,MC07.25-60/25.59,MC07.27-60/26.44,MC07.29-60/26.44,MC07.31-60/26.44,MC07.33-60/26.44,MC07.34-60/26.44,MC07H.29-60/25.93,MC07H.33-60/25.93,MC07H.35-60/25.93,WP6H245E61/25.74,WP6H270E61/25.74,WP7.300E61/25.38,WP8.350E61/25.31.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9000/1450/5000/2550,9200/1450/5200/2550,10100/1450/5600/3050,10300/1450/5800/3050,11030/1450/6300/3280;左右侧面防护装置所用的材料材质:Q235B,连接方式为焊接连接,后下部防护装置所用的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装为直径 120mm 圆柱,离地高度:490mm.该车安装液压尾板,尾板收起状态水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.选装功率相当的其它型号的制冷机组,外观形状可不同;选装侧面箱体开门样式.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.车厢顶上作业灯为车辆静止状态下装载货物时使用,行驶状态下不可开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYN561GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07.25-61		6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61		6870	213
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228

MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 MC05H.26-61 MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 7360 7360 4910 4910	240 254 258 191 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏安奇正特种车辆装备有限公司	**企业网址**	