润知星牌 SCS5250GFLEQ6 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	377
产品名称	润知星牌 SCS5250GFLEQ6 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	25.1
额定质量(kg)	12115/12050	外形尺寸(mm)	10400×2550×3990
整备质量(kg)	12755	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	29/10	前悬/后悬(mm)	1475/2825/1515/2785
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、随底盘选装驾驶室.罐体有效容积 25.1 立方米;运送介质:烟煤灰,密度:480 千克/立方米,直线段长(不含封头)×直径(mm):7300×2320,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;2,侧、后防护材料为 Q235B;侧、后防护螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸（宽×高):50×140(mm),后防护下边缘离地高 490mm.3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ．5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60,WP7.300E61,DDi75E300-60,WP8.320E61,YCK05230-60,WP6H245E61,WP6H270E61,YCK08330-60/29.9,30.1,30.3,31.1,30.7,30.6,30.3,30.5,30.4,30.9,31.1,6、选装 ETC 车载装置.7、选装后爬梯样式、空压机、罐体侧面管路结构型式、罐顶前端结构型式、工具箱样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1258GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5900+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10/9/10	前轮距(mm)	1860/1940/1960 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
YCK05230-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	169
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
WP6H245E61		6220	180
YCK08330-60		7698	243
YCS07L300-66		6442	221

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	