东风牌 EQ5250TGYZM6D1 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	372
产品名称	东风牌 EQ5250TGYZM6D1 型供液车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	20.32
额定质量(kg)	12805/12870	外形尺寸(mm)	9850×2550×3370
整备质量(kg)	12000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1480/2670/1500/2650
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用途为洗井作业,主要专用装置为罐体、供液泵.罐体总容量:21.34 立方米;罐体有效容积 20.32 立方米,运输介质:洗井液,密度:630 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2350×1550.侧、后防护材料均为 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸为(mm)80×140,离地高度为 480mm.选用 4350+1350mm 轴距底盘;随底盘选装驾驶室.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.选装罐体后部供液口,后部爬梯位置,罐体顶部无扶手.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	东风华神特装车辆有限公司	**企业网址**	