冰宏牌 MXL5043XLC 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	冰宏牌	公告批次	397
产品名称	冰宏牌 MXL5043XLC 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090/1155	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2240/2160 等；高 3420/3320/3220 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4080/3650；宽 2100/2000；高 2200/2100/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	1.货厢顶部封闭,不可开启;选装同等功率制冷机组;选装无侧开门货厢样式.2.侧面防护装置材料为 Q235A,后下部防护装置材料为管 Q345B,后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度 450mm;3.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.选装直接供电式 ETC 装置.5.F2.8NS6B156、D25TCIF1、D30TCIF1、F2.8NS6B150、F2.8NS6B131、4F25TC 发动机对应油耗值:10.8L/100km、10.9L/100km、11.2L/100km、10.8L/100km、10.85L/100km、10.96L/100km.6.货箱材质为玻璃钢+聚苯乙烯板+玻璃钢,厢体前板厚度 70mm,顶板厚度 70mm,侧板厚度 70mm,底板厚度 80mm,厢体重量为 680kg,制冷设备重量为 95kg,整备质量为 3210kg,该整备质量配备情况为:带有灭火器,随车工具,不带备胎.随底盘选装驾驶室样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F2.8NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	110
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
4F25TC	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南冰宏专用汽车有限公司	**企业网址**	