# 杰瑞牌JR5363TGJ型固井车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 杰瑞牌 | 公告批次 | 362 |
| 产品名称 | 杰瑞牌JR5363TGJ型固井车 | | |
| 总质量(kg) | 36500 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 12800×2550×4000 |
| 整备质量(kg) | 36370 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 26/12 | 前悬/后悬(mm) | 1520/3010 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/11750/11750 | 最高车速(km/h) | 88 |
| 备注: | 油田作业专用车,装备有固井专用装置,主要用于油气田固井作业。侧防护材质为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235B,后防护断面为直径133mm的圆,离地高度475mm,螺栓连接。ABS型号:ABS8.5;生产企业:KNORR;发动机净功率345kW,可选装直管线和弯头,选装上灰接头样式。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D13K460 EU6 | Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司 | 12777 | 346 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | **企业网址** | |