中汽力威牌 HLW9402GFWB 型腐蚀性物品罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	403
产品名称	中汽力威牌 HLW9402GFWB 型腐蚀性物品罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	33.25
额定质量(kg)	32100	外形尺寸(mm)	11130×2500×3800
整备质量(kg)	7900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16	前悬/后悬(mm)	-/1700
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	危险货物车辆类型为:AT 型车辆,准运介质最大密度为 960 千克/立方米;罐体总容量 35 立方米,罐体有效容积 33.25 立方米;罐体尺寸:长 10370mm,直径(前/后)(mm):2000/2200;防护材料均采用 Q235,侧、后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)85×130(mm),后下部防护离地高度:480mm;EBS 生产厂家/型号为:CM-TEBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.选装罐体顶部保护箱位置.后三轴采用空气悬架结构.采用子午线轮胎.选装后下部防护装置断面尺寸(宽×高)90×130(mm),后部防护离地高度:480mm.选装罐体顶部尾端罐口样式.选装挡泥板样式,选装接线盒位置,选装后爬梯位置,选装罐体顶部活动护栏样式、选装罐口位置,选装尾侧箱子样式,选装侧防护箱子样式,选装管箱样式.选装后下部防护装置采用螺栓加焊接连接.选装前、后示廓灯支架样式,选装活动护栏气缸样式,选装上围板样式.选装灭火器支架样式和位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	