# 鹏翔星通牌 PXT9401JSQ 型随车起重运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鹏翔星通牌 | 公告批次 | 352 |
| 产品名称 | 鹏翔星通牌 PXT9401JSQ 型随车起重运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 29050/29500 | 外形尺寸(mm) | 长 11000/10500；宽 2550/2500；高 3980/3900/3800 |
| 整备质量(kg) | 10950/10500 | 货厢尺寸(mm) | 长 9600/9100；宽 2450/2400/2350；高 600/550/500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/16/-/17 | 前悬/后悬(mm) | -/1700/-/1530 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 1.后悬架型式:空气悬架;起重机型号/最大起升载荷/自重:PXTSQ300/12000kg/4230kg;2.侧防护装置材料为:Q235,连接方式:焊接连接.后下部防护装置材料为:Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):140×80,离地高度(mm):480;3.ABS 系统生产厂家/型号:广州市西合汽车电子装备有限公司/XH-GQ6S6MJCS-E01;4.车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端距离(mm)对应关系为:11000/5480+1310+1310/1700/1200;10500/5250+1310+1310/1530/1100 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖南鹏翔星通汽车有限公司 | **企业网址** | |