东风牌 DFZ5075GJYEQ6Q 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	352
产品名称	东风牌 DFZ5075GJYEQ6Q 型加油车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.971
额定质量(kg)	3480	外形尺寸(mm)	6070×2020×2480
整备质量(kg)	3750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/12	前悬/后悬(mm)	1055/1707
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型.准运介质的密度:700 千克/立方米;罐体总容量:5.22 立方米,罐体有效容积:4.971 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800X1600X1070.2、侧、后防护材料均采用 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):50×100,离地高 440mm。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。3、仅采用轴距 3308mm 底盘.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置;仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装工具箱,工具箱在车架的左侧或右侧且前后位置可变化,选装左右安全告示牌。随底盘选装左右两侧布局。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CY4BK361		3707	100
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
CA4DB1-13E6		2207	95
D20TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	1999	93
D25TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	2499	110
CY4BK461		3707	95
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
M9T-600	昆明云内动力股份有限公司	2298	105
Q23-132E60		2300	97
Q23-136E60		2300	100

Q28-152E60 YCY24155-61A D2.5NS6B180	东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2800 2360 2498	112 113 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风随州专用汽车有限公司	**企业网址**	