青专牌 QDZ5240GJBZC34F1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青专牌	公告批次	394
产品名称	青专牌 QDZ5240GJBZC34F1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	24495	罐体容积(m3)	5.99
额定质量(kg)	14100	外形尺寸(mm)	8260×2470×3900
整备质量(kg)	10200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1280/2230
轴荷(kg)	6495/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车罐体搅动容量为 5.99 立方米.罐体外形尺寸:长度为 4521mm,最大外径为 2116mm,罐体安装角度 15°.侧面防护装置所用材料材质:铝合金,连接方式为螺栓连接.后部防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120×60,离地高度为 450mm.ABS 型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司.发动机 WP4.6NQ220E61A 油耗申报值为 31.8L/100km.随底盘选装驾驶室贴花及文字标贴.选装后部出料接料装置.选装驾驶室外观,选装后视镜外观,选装补盲镜外观.前悬/轴距/后悬对应关系:1280mm/3400+1350mm/2230mm.该车可选装车载 ETC 装置(直接供电).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW1244K344EFA	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3400+1350/3600+1350		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4/4/5/9/10 等	前轮距(mm)	1875/1955
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1850/1850/1800/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 YCS06245-60 WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4580 6234 6234 4580	162 199 180 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	中国重汽集团青岛重工有限公司	**企业网址**	