智骏牌 NJH5113XJC 型检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智骏牌	公告批次	352
产品名称	智骏牌 NJH5113XJC 型检测车		
总质量(kg)	11490/11240/11000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9090；宽 2500/2540；高 3850/3900/3950
整备质量(kg)	11360/11295/11110 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1400/2690
轴荷(kg)	4200/7290/4120/7120/4060/6940	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1.车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装高度不同的驾驶室,选装前雾灯、驾驶室顶部装饰灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠、不同结构的车门裙板、无车门裙板、驾驶室卧铺侧窗装饰板、后视镜、踏步结构,驾驶室前脸扰流罩为选装件;2.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速 89;该车型可选装 ETC 车载装置;3.选装不同医疗诊断设备时整备质量不同,整备质量与人数对应关系为:11360kg、11110kg、10870kg 对应准乘人数为 2 人,11295kg、11045kg、10805kg 对应准乘人数为 3 人;4.侧后防护为裙边结构,防护材质为 Q235A,侧防护离地高度 440mm,后防护离地高度 500mm;5.专用装置:医疗实验室专用装置(生物安全柜,核酸检测设备,检测工作台,医用冰箱),主要用于医疗检查诊断、疫情防护。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏鸿运汽车科技有限公司	**企业网址**	