# 骏通牌JF9408ZLS型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 骏通牌 | 公告批次 | 394 |
| 产品名称 | 骏通牌JF9408ZLS型散装粮食运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 30550/30800/31100 等 | 外形尺寸(mm) | 长 10155/9970/9770 等；宽 2550/2500；高 3980/3950/3850 等 |
| 整备质量(kg) | 9450/9200/8900 等 | 货厢尺寸(mm) | 长 8500/8200/8000；宽 2350/2300；高 2200/2100/2000 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/25 | 前悬/后悬(mm) | -/1390/-/1445/-/1575 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 该产品不能举升自卸,无自卸举升装置,该车用于粮食收集及运输.后部不可整体开启.该车在后部和侧面粘贴反光标识.该车用于散装粮食运输.该车顶部用硬质环保盖封闭,可开启;卸货方式为传送带式,具体为后部液压马达驱动减速机滚筒,带动传送带实现卸货.侧防护为螺栓连接,后防护与车架为螺栓+焊接连接,侧防护材质为铝合金,后防护材质为 Q345.后下部防护装置断面尺寸:120×60mm,离地高度 475mm.ABS 型号:CM2XL,生产厂家:广州科密汽车制动技术开发有限公司.选装 EBS 型号/厂家:K11061XVXX/克诺尔商用车系统企业管理（上海)有限公司.车长/牵引销到车辆最前端的距离/轴距/后悬(mm)对应关系为:10155/1655/4305+1310+1310/1575;10155/1590/4500+1310+1310/1445;9970/1655/4305+1310+1310/1390;9770/1655/4105+1310+1310/1390.底部安装有液压油箱,选装液压油箱干燥位置.选装空气悬架.选装箱体外形.选装后防护外观、卷帘门. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南骏通车辆有限公司 | **企业网址** | |