西奈克牌 CEF5070TSD 型防役消毒洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	西奈克牌	公告批次	352
产品名称	西奈克牌 CEF5070TSD 型防役消毒洒水车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.9
额定质量(kg)	3350	外形尺寸(mm)	长 6490/5995；宽 2080；高 2850/2400
整备质量(kg)	3880	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/8	前悬/后悬(mm)	1130/2060/1130/1565
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	1.专用装置为洒水泵,喷洒装置等,主要用于空气抑尘,公共场所消毒,疫情防疫消毒,环境清洁作业等;2. 运输介质:消毒液;介质密度:850 千克/立方米,罐体总容量 4.08m3,罐体有效容积:3.9m3,对应罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1600×1100×3280;3.侧,后防护采用 Q235 材质,侧防护采用螺栓连接;后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(宽×高)50×100(mm),后防护离地高度 450mm;ABS 型号/厂家: CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4. 随底盘选装驾驶室,可不选抑尘装置,选装多种发电机组外观样式,选装洒水装置位置,选装后喷洒组合装置,选装后喷雾装置;仅采用 3300mm 轴距底盘,可选高炮,可选涂装外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	YTQ1071KH331	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	潍柴新能源商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/3/3+3/3/4+3 等	前轮距(mm)	1585/1614/1701 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1551/1570/1670 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	西奈克消防车辆制造有限公司	**企业网址**	