安奇正牌 AQZ5180GQW6XK 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安奇正牌	公告批次	372
产品名称	安奇正牌 AQZ5180GQW6XK 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	4/7.5
额定质量(kg)	6070/6005	外形尺寸(mm)	长 8800；宽 2500；高 3750/3450
整备质量(kg)	11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18/17/17	前悬/后悬(mm)	1430/2670/1400/2700/1430/2870 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体、吸污泵总成和清洗冲刷总成.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:8800/4500/1400(1430)/2900(2870),8800/4700/1400(1430)/2700(2670);该车罐体前段为清水罐,后段为污水罐,清水罐运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,总容量 4.12 立方米,有效容积 4.0 立方米;污水罐运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,总容量 7.87 立方米,有效容积 7.5 立方米.罐体尺寸为:总长 5270mm×直径 1800mm(清水罐直段长 1700mm,污水罐直段长 2800mm).清水罐和吸污罐为两个独立罐体,不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用.罐体带举升功能.侧面防护采用铝合金材质螺栓连接;后防护采用 Q235 材料螺栓连接,后防护截面高度尺寸 140mm，截面宽度尺寸 80mm,下边缘离地高度 450mm.随底盘选装驾驶室,选装无吊臂结构,选装侧面带挡板结构,选装气动球阀.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏安奇正特种车辆装备有限公司	**企业网址**	