解放牌 CA4189P26K2E6A80 型牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	394
产品名称	解放牌 CA4189P26K2E6A80 型牵引汽车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6265/6540；宽 2550；高 3130/3550/3990 等
整备质量(kg)	7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	10870/10805
接近角/离去角(°)	15.5/38	前悬/后悬(mm)	1495/770/1495/1045
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/110
备注:	发动机最大净功率(kW)/准拖挂车总质量(Kg)为:CA6DM3-50E67(367)/34870,34805,CA6DM2-46E67(338)/34870,34805,CA6DM3-52E67(383)/34870,34805.ABS 生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.油耗值 35.0 对应发动机 CA6DM3-50E67,CA6DM2-46E67,CA6DM3-52E67.选装不带导流罩驾驶室.选装平顶驾驶室.选装不同的油箱结构.选装贮气筒不同安装位置.选装空调的不同安装位置.选装独立暖风油箱.该车型可选装 ETC 车载装置.选装限速装置,限速 89km/h.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.选装侧面结构.选装不同的后处理护罩.选装取力器.选装不同结构的防飞溅.选装尾灯护板结构.轮胎选装不带轮辋护罩.选装不同的前部灯具.选装不同的空调安装位置.选装不同结构的后处理.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM3-50E67 CA6DM2-46E67 CA6DM3-52E67	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	12520 11050 12520	370 341 386

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	