十通牌 STQ5125GPS6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	十通牌	公告批次	394
产品名称	十通牌 STQ5125GPS6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7
额定质量(kg)	6750/6815	外形尺寸(mm)	长 7300/7325/7425 等；宽 2200/2300；高 2530/2750
整备质量(kg)	5050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/18	前悬/后悬(mm)	1275/2225/1275/2350/1300/2225 等
轴荷(kg)	4850/7145	最高车速(km/h)	80
备注:	1.该车主要用于城乡园林绿化洒水等;主要专用装置为罐体和喷洒总成;罐体总容量 7.46 立方米,罐体有效容积 7 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:4000×2030×1300.2.防护材料材质:侧防护和后防护材料材质都为 Q235;连接方式:侧防护和后防护连接方式都为焊接;后防护断面尺寸:60mm×120mm;后防护离地高度:470mm.3.随底盘选装排半驾驶室,选装侧风窗,选装前面罩及前部灯具,选装后视镜,选装遮阳罩.4.ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.5.该车可选装直接供电的 ETC 车载装置.6.选装无备胎.7.驾驶室准乘人数和额定载质量一一对应.8.选装后平台、雾炮样式,水枪位置,选装工具箱、阀门样式.参数对应关系(外型尺寸(长)//轴距/前悬/后悬):一.7300,7325/3800/1275,1300/2225; 二.7425,7450/3800/1275,1300/2350.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	STQ1125L04Y2N6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	十通牌	生产企业	湖北三环汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/11+8/8/10+7	前轮距(mm)	1720/1770/1750
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1695
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCDV2561-150	广西玉柴动力股份有限公司	2488	110
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCDV3663-180	广西玉柴动力股份有限公司	3621	132
YCY25170-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	123
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三环汽车有限公司	**企业网址**	