江淮牌 HFC5040XXYPV3E1C3S 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	362
产品名称	江淮牌 HFC5040XXYPV3E1C3S 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1560	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2050；高 2900/3050
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 4000/3950；宽 1900；高 1850/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1185/1445
轴荷(kg)	1780/2715/1950/2545	最高车速(km/h)	110
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启,选装不带导流罩;2.选装货箱单侧或者两侧不/单/双/三/四开门,选货箱重量为:660Kg,侧板材质为钢 340LA 厚度为 0.6mm,底板材质为竹胶板厚度 12mm；侧板材质为钢 340LA 厚度为 0.6mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2mm;侧板材质为钢 Q235A 厚度为 1mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2.5mm;侧板材质为复合板厚度 15mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2.5mm;侧板材质为复合板厚度 15mm,底板材质为竹胶板厚度为 12mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;选装货箱尾部无/双/三/四开门,选装车门锁杆 1 根或者 2 根,选装不同货箱侧后车门样式,选装货箱内部卧环或者绳钩;3.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,选装后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度 390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;4.发动机 HFC4DB3-2E3,Q23-132E60 对应的油耗申报值（L/100km)为 11.4,11.4;5.ABS 型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;6.选装铝合金轮辋;7.选装不带备胎;8.该车型可选装 ETC 车载装置;9.选装不同样式的前面板字标		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DB3-2E3 Q23-132E60	安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2184 2300	89 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	