楚飞牌 CLQ5321GYY6ZZ 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	400
产品名称	楚飞牌 CLQ5321GYY6ZZ 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	24.4
额定质量(kg)	17130/17500	外形尺寸(mm)	长 11850/10900；宽 2540；高 3520
整备质量(kg)	14740/14370	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11/19/10/17/12	前悬/后悬(mm)	1500/2400/1430/2645/1500/2250
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输,车辆类型为 FL 型;罐体总容量 25.2 立方米(包含气相空间),罐体有效容积 24.4 立方米,准运介质最大密度(千克/立方米)为 700;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)的对应关系为:11850/1500/1950+4600+1400/2400/8800×2300×1600,11850/1430/1800+4575+1400/2645/8800×2300×1600,10900/1500/1950+3800+1400/2250/7800×2450×1650;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸 140×50mm,离地高度 460mm;EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车后轴采用空气悬架,前轴盘式制动,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为 MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39);选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室,选装车身后部不同外观样式;选装左前爬梯样式及后爬梯样式,选装罐体上部不带走道样式;选装上部走道不同外观,选装泵箱及工具箱不同锁具外观,选装罐体上部加强部件外观;选装后部安全告示板样式及矩形标志牌安装位置,选装后示廓灯架外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1327N466GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3775+1400/1800+4275+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/2/2/-/-/4/4/-/- 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2060/2060 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363

WP9H350E62 WP8T360E62 WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	8800 8240 8240	257 265 279
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	