仁拓博歌牌 ZBG5314GJB3076 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	仁拓博歌牌	公告批次	377
产品名称	仁拓博歌牌 ZBG5314GJB3076 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.86
额定质量(kg)	18770	外形尺寸(mm)	9990×2520×3996
整备质量(kg)	12100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1430/2360
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	1、罐体搅动容量为 7.86 立方米。2、罐体总长 5336mm,最大直径 2200mm,罐体安装角度 14.5°。3、侧面防护装置材料为:Q235A,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为:Q345A,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:470(mm)。4、发动机 WP8.350E61/WP8.350E61A 对应油耗申报值 36.8L/100km,发动机 MC07H.35-60 对应油耗申报值 36.12L/100km,发动机 WP8.350E62 对应油耗申报值 36.71L/100km,发动机 WP7H320E62 油耗申报值(L/100km)为 36.4,发动机 MC07H.35-61 油耗申报值(L/100km)为 36.0。5、ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。6、选装罐体驱动器结构,选装车尾罐体转动控制器,选装车前公司标识,选装后轮挡泥罩,选装底盘日间灯,选装铝合金轮毂,选装驾驶室天窗口安装空调风机,随底盘选装前灯,选装燃油箱、电瓶、尾气处理装置等底盘布置。7、安装有卫星定位功能的行驶记录仪。8、该车型可选装直接供电 ETC 装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317N306GF1B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3050+1350/1800+3000+1400		
轮胎规格	12R22.5 18PR/11.00R20 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/11/11/10/5/5/5 等	前轮距(mm)	2030/2030/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60		7360	257
WP8.350E61A	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
WP8H360E62		8240	265
WP8H360E62A	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
WP8H360E62B		8240	265
WP8H380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP8T340E62	潍柴动力股份有限公司	8240	250
WP8T360E62		8240	265
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州博歌车辆有限公司	**企业网址**	