专致牌 YZZ5320GRYDF6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	401
产品名称	专致牌 YZZ5320GRYDF6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	22.1
额定质量(kg)	17745/17680	外形尺寸(mm)	长 11490；宽 2550；高 3400/3360
整备质量(kg)	14125	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1480/2165/1480/2115
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.罐体总容量:23.2 立方米,有效容积 22.1 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8600x2200x1500;FL 型车辆;准运介质最大密度 800kg/立方米.侧防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:螺栓连接;后部防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能;装备限速装置,限速 80km/h.发动机 DDi75E350-60、L9NS6B400 净功率分别为 252kW、288kW.发动机 DDi75E350-60 对应的油耗值为 38.1(L/100km),发动机 L9NS6B400 对应的油耗值为 38.2(L/100km).整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11490/1995+4500+1350/1480/2165,11490/1995+4500+1400/1480/2115;该车型安装直接供电 ETC 车载装置.选装罐体顶部无外走道台.选装顶部走道平台、爬梯样式,选装驾驶室,处理器样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320D2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4500+1350/1995+3800+1350/1995+4500+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/2/2/-/-	前轮距(mm)	2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 L9NS6B400	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7500 8900	257 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	