豪曼牌 ZZ5048XXYG17ZBEV3 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪曼牌	公告批次	397
产品名称	豪曼牌 ZZ5048XXYG17ZBEV3 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1365/1565	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2150/2180；高 3060/3120/3160 等
整备质量(kg)	2935/2735	货厢尺寸(mm)	长 4160/4115；宽 2000/2050/2100；高 2060/2100/2140
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1175/1460
轴荷(kg)	1785/2710	最高车速(km/h)	95
备注：	可采用上装委托加装方式生产,该产品是新能源车辆,储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,仅选用底盘的驱动电机型号:TZ220XS-HD002,额定功率 65kW,峰值功率 120kW,生产企业:陕西汉德车桥有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置;货箱顶部封闭不可开启,可选装货箱单侧或者双侧单开门双开门四开门和不开门结构;可选装不同样式和不同材质的货箱,可选装车门锁杆 1 根或者 2 根,选装不同货箱侧后车门样式,可选装货箱内部卧环或者绳钩;选装不同风格的面罩,选装不同贴花及文字标贴及遮阳罩,选装不同风格的侧围,选装后视镜,选装导流罩;选装铝合金轮辋,选装无备胎,选装铝合金防护,选装不同风格的侧防护,侧后防护装置材料为:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50 或 120×60 或 100×50,厚:5mm,离地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;ABS 系统控制器型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,货箱壁厚(mm)为:40,50,整备质量不包含随车工具,备胎,灭火器,货厢重量 640kg,440kg,底板和侧板材质:6005T6,材料厚度:底板 40mm,侧板 15mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS-HD002	陕西汉德车桥有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	**企业网址**	