悍拓牌JSH5076TQX-1型护栏抢修车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	悍拓牌	公告批次	397
产品名称	悍拓牌JSH5076TQX-1型护栏抢修车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6405；宽 2000；高 2670/2860/2900
整备质量(kg)	6100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1130/1915
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	95
备注：	该车主要装置为护栏抢修装置,主要用于高等公路防撞护栏进行打桩、拔桩,对左右护栏进行维修;选装正后样式,选装侧面样式,选装正前样式,随底盘选装新款前格栅及Logo,选装前面板“福田·领航”装饰字样.选装前围风格.侧面及后下部防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为395mm,发动机Q23-115C60,Q28-130C60,YN25PLUS10对应净功率为82kW,93kW,106kW,ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选装ETC.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1076VEADA-51	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.50R16 12PR/7.50R16LT 12PR		
钢板弹簧片数	3/6+6	前轮距(mm)	1550/1575/1585
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1605
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q28-130C60 YN25PLUS10	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 2800 2499	85 96 111

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐汽汽车科技有限公司	**企业网址**	