安旭牌 AX5121GGSBJ6 型供水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安旭牌	公告批次	352
产品名称	安旭牌 AX5121GGSBJ6 型供水车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	5.06
额定质量(kg)	5065	外形尺寸(mm)	7160×2215×2520
整备质量(kg)	6735	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1130/2230
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	110
备注:	车辆安装罐体,水泵,发电机组等,用于应急供水作业;仅选用 3800mm 轴距;运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(mm): 3900×1650×1100;罐体有效容积:5.06 立方米,罐体总容积 5.17 立方米;侧防护为裙边结构,材质 Q235A,离地高度:380mm;后防护材质 Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):2100×60×120,离地高度:410mm;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用发动机 F3.8NS6B156 最大净功率为 112kW;发动机与油耗对应关系(L/100km):F3.8NS6B156 对应 21.02,选装车载 ETC 装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-AC1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/9R22.5 14PR 等		
钢板弹簧片数	3/10+8/9/8+6/9/11+7	前轮距(mm)	1850/1830/1765 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1630/1680
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCY30195-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	143
F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司	2998	155
E25-180AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	129

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北安旭专用汽车有限公司	**企业网址**	