东风牌 DFZ5125GJYEQ6C 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	352
产品名称	东风牌 DFZ5125GJYEQ6C 型加油车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	6640/6705	外形尺寸(mm)	6870×2200×2750
整备质量(kg)	5115	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/12	前悬/后悬(mm)	1130/1940
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,准运介质的最大密度:830 千克/立方米;罐体总容量:8.4 立方米,罐体有效容积 8.0 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4800×1800×1210。2、侧、后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接; 后防护断面尺寸/离地高:100×50/440(mm)。3、加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。4、该车仅选用 3800mm 轴距底盘,仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速 80km/h,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置,ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、选装工具箱,工具箱在车架的左侧或右侧且前后位置可变化,选装左右安全告示牌.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
YCY30165-60		2970	121
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D40TCIF1		4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136

ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2953 2499 2970 2998 2980	120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风随州专用汽车有限公司	**企业网址**	