友一牌 SYL5090TXB6 型沥青路面热再生修补车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	友一牌	公告批次	403
产品名称	友一牌 SYL5090TXB6 型沥青路面热再生修补车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	605	外形尺寸(mm)	长 6340；宽 2260/2300；高 2880/3030
整备质量(kg)	8300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/8	前悬/后悬(mm)	1110/1870/1130/1850/1140/1840
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	110
备注：	该车用于沥青路面修补作业,配备有沥青混合料加热装置、搅拌装置.随底盘选装驾驶室.侧面防护装置材质为 Q235,连接方式:与车架焊接连接;后部防护装置材质为 Q235,与车架焊接连接,断面尺寸为 120mm×50mm,离地高度为 385mm.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装不同外观结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1098VEJEA-AB2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3600/2800		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/8+6/9/8+6/3/7+6	前轮距(mm)	1730/1750/1590 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1590 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F2.8NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	110
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115
Q25A-160E60	昆明云内动力股份有限公司	2496	116
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YN25AL151	昆明云内动力股份有限公司	2499	111
E25-180AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	129

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东友一机械科技有限公司	**企业网址**	