长城牌 HTF5041XLCE6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	长城牌	公告批次	358
产品名称	长城牌 HTF5041XLCE6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260；高 3100/3300/3500
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4050/4130；宽 2100；高 1900/2100/2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	110
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.选装新结构的导流罩.选装不带导流罩.选装新前脸驾驶室. 选装不带"中国一汽"驾驶室.选装同等功率不同外观制冷机组.选装无侧开门样式.选装后四锁杆.选装五个固定折页的后部货箱样式.选装车厢内部的肉挂和导轨结构.选装车厢内部的铝围板.选装冷气通风道.选装不带液压尾板.油耗值(L/100km)11.2 对应发动机 WP3NQ160E61,CA4DD1-16E6,CA4DD1-15E6,D30TCIF1.ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.侧防护装置的材质为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接.货箱安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度 270mm,尾板质量 340Kg,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置为直径 110mm 的圆管,与尾板支架焊接连接,后下防护装置离地高度 420mm.货箱不安装尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置截面尺寸 120mm×53mm,与主车架螺栓连接,后下防护装置离地高度 500mm.随底盘选装新的储气筒安装位置.随底盘选装新的尿素箱安装位置.选装无备胎.仅采用底盘的 3300mm 轴距.选装 ETC 车载装置.该车型的整备质量 3200kg 对应配件:备胎,灭火器,随车工具;货厢及附件重量:794kg,制冷机组 140kg;货厢材质:主体为聚氨酯材料,内外蒙皮为玻璃钢.厢板厚度:底板 100mm,前板 80mm,侧板 80mm,后门板 80mm,顶板 80mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DD1- 16E6 D30TCIF1 CA4DD1- 15E6 WP3NQ160E61	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	3000 2977 3000 2970	121 125 113 118

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京和田汽车改装有限公司	**企业网址**	