# 依维柯牌 NJ6556ACMZ 型多用途乘用车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 依维柯牌 | 公告批次 | 401 |
| 产品名称 | 依维柯牌 NJ6556ACMZ 型多用途乘用车 | | |
| 总质量(kg) | 3750 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5480；宽 2000/2035/2055；高 2575 |
| 整备质量(kg) | 2520/2350/2430 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 8/6-7/5 等 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 960/1210/980/1190 |
| 轴荷(kg) | 1500/2250 | 最高车速(km/h) | 125 |
| 备注： | ABS 型号 ABS9.2,厂家天津英创汇智汽车技术有限公司;选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);选装非侧拉门、全部半推拉窗;选装非侧拉门时座椅:5 座(1+2+2 三排座椅)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1261mm(第二排座椅靠背可折叠放平,第三排座椅靠背不可调),1368mm(第二、三排座椅靠背可调)。6 座(1+2+3)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1174mm(第二、三排座椅靠背可折叠放平),1368mm(第二、三排座椅靠背可调)。7 座(1+3+3)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1261mm(第二、三排座椅为三人座),1368mm(第二、三排座椅为单人座+双人座)。8 座(1+2+3+2)时,第二、三、四排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 455mm。9 座(1+3+3+2)时,第二、三、四排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 455mm。选装侧拉门座椅:5 座(1+2+2 三排座椅)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1261mm(第二排、第三座椅靠背可折叠放平),1440mm(第二、三排座椅靠背可折叠放平)。6 座(1+2+3)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1174mm(第二、三排座椅靠背可折叠放平);6 座(2+2+2)时,第二、三排座椅为固定座椅(第二、三排座椅靠背可折叠放平),车内行李区纵向长度 1440mm;7 座(2+2+3)时,第二、三排座椅为固定座椅(第二、三排座椅靠背可折叠放平),车内行李区纵向长度 1174mm;7 座(3+2+2)时,第二、三排座椅为固定座椅(第二、三排座椅靠背可折叠放平),车内行李区纵向长度 1440mm;8 座(3+2+3)时,第二、三排座椅为固定座椅(第二、三排座椅靠背可折叠放平),车内行李区纵向长度 1174mm;8 座(2+2+2+2)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 455mm;9 座(3+3+3)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 1261mm;9 座(2+2+2+3)时,第二、三排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度 455mm。车顶外覆盖件最大离地高度为 2575mm。选装主安全气囊,选装副安全气囊。选装侧拉门踏步时车身宽度 2055mm。选装不带雾灯。NV25E6 发动机时最大净功率 108kW,配 SR-8AT050R 变速箱时油耗 9.4(L/100km),配 2830.5 变速箱时油耗 9.3(L/100km)。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| NV25E6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 110 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 南京汽车集团有限公司 | **企业网址** | |