鸿星达牌 SJR5030XYY-6 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	368
产品名称	鸿星达牌 SJR5030XYY-6 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	3320	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5180；宽 1925/1875/1850 等；高 2720/2620
整备质量(kg)	2100	货厢尺寸(mm)	长 3230；宽 1710/1635；高 1700/1600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/18	前悬/后悬(mm)	1075/1255
轴荷(kg)	1150/2170	最高车速(km/h)	80
备注：	货箱顶部封闭不可开启;随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条选装新款样式油箱及碳罐;选装前格栅;选装前围覆盖部件;选装后视镜;选装高位进气管;选装导流罩样式及不带导流罩;选装制冷量相同的制冷机组;选装无冷机;选装无侧开门货厢形式及侧门样式;选装货箱双侧门样式;选装货箱双侧门样式;选装净水箱及污水箱;选装灭火器安装位置;安装限速装置,最高车速 80km/h,排气管前置,前轮安装盘式制动器,仅选用子午线轮胎.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车为危险品运输车,运输介质:感染性物质,类项号:6.2;ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. 发动机 DAM15KL 对应的油耗值为 9.8L/100km.发动机 DAM16KL 对应的油耗值为 9.3L/100km.整备质量含备胎及随车工具;货箱重量 805kg;货箱内外蒙皮为 FRP 玻璃钢材质,内夹芯为 XPS 挤塑板;货箱底板厚度 100mm,货箱前/侧/后板厚度为 80mm.其他尺寸货箱重量不超 3%;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KL DAM16KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1498 1597	85 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	