骏强牌JQ5318TFCC型纤维同步封层车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏强牌	公告批次	401
产品名称	骏强牌JQ5318TFCC型纤维同步封层车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	4.65
额定质量(kg)	4970	外形尺寸(mm)	12000×2520×3850
整备质量(kg)	25900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8	前悬/后悬(mm)	1500/3125
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车专用装置:沥青罐体,碎石料仓,沥青泵,碎石撒布系统.专用功能为喷洒沥青和撒布碎石.罐体的材质为碳钢,罐体额定载质量为4206kg,石料斗材质为碳钢,额定载质量为764kg,总额定载质量4970kg=罐体额定载质量4206kg+石料斗的额定载质量764kg.运输介质:沥青,介质密度:900千克/立方米,罐体总容量4.8立方米,罐体有效容积:4.65立方米;罐体尺寸:(长×宽×高)2900mm×2500mm×2000mm.随底盘选装驾驶室样式,选装侧部外形,选装后部不带剪切箱,后部照明灯仅在夜间驻车状态起照明作用,行驶过程中不可点亮.选装驾驶室及后视镜外观,选装前面罩、选装驾驶室拉花及文字标贴,选装前下部防护外观,选装尿素箱位置(左侧),选装踏步,选装前档板外观,选装选装尿素箱外观,选装后处理护罩,选装油箱位置(右置),选装油箱右置时对应左侧布置形式,选装油箱外观,选装文字标贴.选装前面罩、前部灯具及驾驶室外观,选装踏步外观,选装前部不带装饰外观,选装不同文字标贴,选装前部灯具外观,选装前面罩与前保险杠同色外观、选装侧扰流板外观,选装导流罩外观.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.侧防和后防均采用Q235B,侧防护使用螺栓与车架连接,后防护与车身焊接连接.后部防护截面尺寸为:140x50(mm),其离地高度为:475mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ3317V4867F1	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4025+1350/1950+4225+1350/1950+4625+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/12/11/11/12/4/4/- 等	前轮距(mm)	2022/2022/2041/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11.36-60		10518	268
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
WP10.5H430E62		10518	316
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10518	338
MC11.40-61	潍柴动力股份有限公司	10518	297
MC11.43-61		10518	319
MC11.46-61	潍柴动力股份有限公司	10518	341
MC13.48-60		12419	356

MC13.50-60 WP12.430E62 WP12.460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	12419 11596 11596 12540 12540 12540	371 316 338 353 375 405
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	**企业网址**	