上元牌 GDY5108XRQBA6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	上元牌	公告批次	377
产品名称	上元牌 GDY5108XRQBA6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4200/4400/4600	外形尺寸(mm)	长 7130/7080；宽 2340；高 3160/3130
整备质量(kg)	5600/5400/5200	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150；宽 2210/2270/2250；高 2010
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1130/2200/1130/2150
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	80
备注：	1.顶部封闭,不可开启;2.该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体,运输送货物的类项号为 2.1,2.2;3.仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR 子午线轮胎,F3.8NS6B156 发动机配置进行改装.安装限速装置,限速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;4.整车长度/后悬对应关系:7130/2200,7080/2150,整备质量/额定载质量/载质量利用系数对应关系 5600/4200/0.78,5400/4400/0.85,5200/4600/0.92;5.侧防护和后防护材料材质 Q235A,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护截面直径为 108mm,离地高度 490mm;6.安装液压尾板,液压尾板总质量 450kg,尾板收起状态下水平长度 280mm;7.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.F3.8NS6B156 发动机最大净功率为 112kW,对应的油耗申报值为 15.4L/100km;9.选装无液压尾板配置,选装无液压尾板配置时,后防护连接方式为螺栓连接,材料材质为 510L-6.0-GB/T 709,截面尺寸为 120×75mm,离地高度 445mm.选装不开侧门的车厢,可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VFJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800		
轮胎规格	9.5R17.5 16PR/8.25R16LT 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1710/1715/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	3800 2977	115 125

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东信源物流设备有限公司	**企业网址**	