紫象牌 HQK6109UBEVS1 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	紫象牌	公告批次	361
产品名称	紫象牌 HQK6109UBEVS1 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2500；高 3200/3060
整备质量(kg)	10700/11300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	84/21-37/84/21-33	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/12	前悬/后悬(mm)	2300/2100
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.电机额定功率 120kW,峰值功率 240kW;5.允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;6.选装部件名称及其相关描述:侧窗可选装其它型式推拉窗;可取消顶置空调,对应车辆高度 3060mm,选装空调或后部尾翼对应车高均为 3200mm;选装简易配置时,对应整备质量 10700kg;选装另一款后视镜;选装不同后围,不同侧围及后部尾翼造型;选装整车外部造型;选装不同侧窗型式;侧仓门可选装,侧仓门可取消格栅,后仓门可选装格栅;可选择安装或取消左侧开门,后路牌可选不同尺寸,选装后部尾翼造型,该车可取消左侧车门;选装另一款整车外观造型;7.该车取消左侧车门时,对应座位数为 84/21-37.8.该车既可在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又可在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;9.(非标轮胎)轮胎负荷指数:275/70R22.5 轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;10.该车驾驶区装备隔离设施;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XS120U	广西申龙汽车制造有限公司	—	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	广西申龙汽车制造有限公司	**企业网址**	