悦达牌 YD5183TDYDFE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	悦达牌	公告批次	400
产品名称	悦达牌 YD5183TDYDFE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	7170/7105/6670 等	外形尺寸(mm)	长 9830/10030/10310 等；宽 2500；高 3750/3830
整备质量(kg)	10700/11200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18/19/18	前悬/后悬(mm)	1455/3075/1455/3275/1430/3075 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	1.该车主要通有喷雾装置,操作系统,水泵等专用装置,达到对道路、广场以及其它固定场所除霾降尘等作业功能;侧,后防材料 Q235-A,螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸 150×60(mm),最大离地高度:450mm;2.罐体外形长×宽×高(mm):3230×2320×1590,罐体有效容积:10 立方米;3.随底盘选装驾驶室外观变化,选装踏步结构;仅选用 5300mm 轴距底盘;4.选装前置电动高射炮,选装侧标志灯安装位置,选装后部喷雾系统装置种类,后部侧面不带花洒造型,选装后部洒水装置造型,选装副发排气管造型;5.不装前置电动高射炮时,整车长度(mm) /前悬(mm)/后悬(mm)对应关系如下:9830/1455/3075,10030/1455/3275,9805/1430/3075,10005/1430/3275,9775/1400/3075,9975/1400/3275;装前置电动高射炮时,前伸 480mm，整车长度(mm) /前悬(mm)/后悬(mm)对应关系如下:10310/1455/3075,10510/1455/3275,10285/1430/3075,10485/1430/3275,10255/1400/3075,10455/1400/3275;6.该车装 ABS;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏悦达专用车有限公司	**企业网址**	