拓路星牌 TLV5042XBWGF2 型保温车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	拓路星牌	公告批次	361
产品名称	拓路星牌 TLV5042XBWGF2 型保温车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500/1565	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2280/2160/2060 等；高 3260/3200/3100 等
整备质量(kg)	2800	货厢尺寸(mm)	长 4080/4060/4040 等；宽 2100/1980/1880 等；高 2100/2040/1940 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12/19/18	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	1.该车车厢顶部封闭不可开启;2.选装侧面单开门;3.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.侧防护的连接方式是与车厢底板螺栓连接,侧防护材料 Q235A,后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235A,截面尺寸 100×50mm,离地高度 310mm;选装后部不带液压尾板,后防护连接方式是与主车架螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235A,截面尺寸 100×50mm,离地高度 460mm5.发动机 F2.8NS6B131,D25TCIF1,D30TCIF1,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156 对应油耗值(L/100km)分别为 10.85,11.16,11.20,11.07,11.18;6.选装直接供电 ETC 车载装置.7.液压尾板总质量 350kg,液压尾板收起时水平长度 280mm.8.选装排半驾驶室;9.货厢重量 600kg,货厢材质:聚苯乙烯+玻璃钢;货厢厚度均为:90mm;10.整备质量 2800kg,配有备胎、灭火器、随车工具		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东拓路汽车改装有限公司	**企业网址**	