宇通牌 YTZ5185TXSD0BEV 型纯电动洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	376
产品名称	宇通牌 YTZ5185TXSD0BEV 型纯电动洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5120/5055/4770 等	外形尺寸(mm)	长 9020/9800；宽 2490；高 3150/2970/3080
整备质量(kg)	12750/13100/13300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12/12/12/14/9 等	前悬/后悬(mm)	2000/2320
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成生产企业为郑州深澜动力科技有限公司 。2.可在全国销售。3.可随底盘选装不同状态的后视镜及后视镜安装支架和底座、不同状态的电池罩格栅、不同状态的车身蒙皮、左侧司机门、低车身电池罩结构、内翻窗、电源总开关外观、不同状态的电器舱体、乘客门上部流水槽、司机窗。4.可选装不同状态的吸嘴结构、工具箱、扫盘降尘结构、卷管盘安装位置、扫盘中部挡帘、加水口盖、驾驶室顶部摄像头、选装后门结构、箱体结构、左侧加水口、手摇泵安装位置、扫刷提升机构、后箭头灯、气阀结构、对冲管结构、后门排污口结构、水滤安装结构、电附件舱体结构、吸嘴防撞块、电磁阀位置、自动罐口、脚轮结构、吸嘴提升链条、尾部防撞包。5.可选装低车身箱体结构,对应整车高度 2970mm,取消顶部加水口时对应车高为 3080mm。6.该车可取消后喷雾装置、随车工具支架、前部/侧面/后部监控摄像头、低压对冲、洒水装置、顶部加水口、后门穿线管、后门接近开关。7.ABS 的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。8.侧防护装置有工作装置(外摆喷杆,吸嘴,扫刷等)替代,后防护装置材料为 QStE700TM 和 Q345B 板材,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×40(mm),离地高度为 400mm。可选装不同状态的后防护,后防护装置材料为 QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为 450mm。当选装尾部防撞包时,后防护装置由防撞包底部支架结构替代,离地高度为:450mm。9.整备质量/驾驶室准乘人数/额定载重量对应关系为:12750/2/5120,12750/3/5055,13100/2/4770,13100/3/4705,13300/2/4570,13300/3/4505。10.选装防撞包时对应整备质量为 13300kg、额定载质量 4570kg/4505kg、后伸长度 780mm、整车长度 9800mm。11.该车装有箱体和洗扫装置,用以道路,厂(场)区的洗扫作业。12.该车装有限速装置,限速 90km/h。13.该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1180P1BEVJE	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/8/10/8/10+8 等	前轮距(mm)	2090
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB26	宇通客车股份有限公司	-	500
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	