神狐牌 HLQ5250GPG6SX 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	358
产品名称	神狐牌 HLQ5250GPG6SX 型普通液体运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	18.84
额定质量(kg)	11870	外形尺寸(mm)	长 9980；宽 2550；高 3450/3660
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1525/2680
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车为非危险品运输车辆;由罐体、泵、供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业,运输介质为:洗井液;密度为 630kg/m3;罐体总容量 19.78 立方米,罐体有效容积:18.84 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴短轴)(mm):7200×2400×1650;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 500mm。仅采用 4375+1400 轴距底盘;发动型号对应油耗值(L/100km)为:WP9H336E62/32.41,WP9H350E62/32.41,WP9H310E62/32.41,WP10H375E62/32.18,WP10H400E62/32.18,WP8.350E61/32.18;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪，选装 ETC 车载装.选装空气滤清器位置,选装前爬梯,选装罐体上部护栏。选装进气管及空气滤清器式样,选装后爬梯及排放口,选装挡泥板式样		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	