# 鲁嘉牌JSF5110ZZDCA6型抓斗式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鲁嘉牌 | 公告批次 | 360 |
| 产品名称 | 鲁嘉牌JSF5110ZZDCA6型抓斗式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 4705/5005 | 外形尺寸(mm) | 长 6735；宽 2300；高 3600/3500/3450 等 |
| 整备质量(kg) | 6300/6000 | 货厢尺寸(mm) | 长 4100/4050/3980；宽 2200；高 600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1980 |
| 轴荷(kg) | 4000/7200 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 备注： | 1、该车安装垃圾抓斗装置,用于清理木材、建筑垃圾等,自卸方式:后卸式;2、抓斗装置型号/抓斗装置重量/抓斗最大举升载荷:7000/1400kg/900kg;3、侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接，后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸50mm×140mm,离地高度450mm;4、ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;5.该车可选装ETC车载装置;6.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D30TCIF1/20.92,WP4.1NQ190E61/20.37,D25Pro/18.16;6:整车货厢栏板选装横瓦楞、竖瓦楞、方管平板、方管十字花平板后门,选装侧面箱板结构;选装后部箱板结构; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA1110P40K59L2BE6A85 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3600/3300/3000 | | |
| 轮胎规格 | 8.25R16 18PR/245/70R19.5 14PR/245/70R19.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 2/3/3/3+1/3/3+2 等 | 前轮距(mm) | 1706/1726/1738 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1678/1690/1740 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.1NQ190E61 | | 4088 | 140 |
| CA4DH1-18E6 | 潍柴动力股份有限公司 | 3800 | 132 |
| D30TCIF1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2977 | 125 |
| CA4DD1-16E6 | | 3000 | 121 |
| CA4DD2-18E6 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3230 | 132 |
| D25Pro | 中国第一汽车集团有限公司 | 2499 | 118 |
| YN25PLUS160B | | 2499 | 114 |
| YN25PLUS180 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2499 | 129 |
| YN25PLUS170A | | 2499 | 125 |
| CA4DB2A16E68 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2440 | 118 |
| CA4DB2-17E68 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2440 | 125 |
| CA4DB2A18E68 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2440 | 129 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 昆明云内动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 嘉祥县双凤车业有限公司 | **企业网址** | |