纵昂牌 CLT5030GXWBJ6 型吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	397
产品名称	纵昂牌 CLT5030GXWBJ6 型吸污车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	1.64
额定质量(kg)	1315/1385	外形尺寸(mm)	长 4900/4750；宽 1850/1800/1690；高 1910/2000/2100
整备质量(kg)	2050/1980	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16/22/15	前悬/后悬(mm)	1075/1075/1075/1275
轴荷(kg)	1225/2270	最高车速(km/h)	100/110
备注：	该车主要用于下水道排污及疏通,主要装置为罐体和吸污装置;罐体总容量:1.72 立方米,罐体有效容积:1.64 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2200×1300×900;ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):4900/2750/1075,4750/2400/1275.发动机 DAM15KL,DAM16KL 对应的最大净功率分别为 80kW,85kW,分别对应最高车速 100km/h,110km/h.选装油箱电瓶位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1031V5JV4-51	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2400/2750/2566 等		
轮胎规格	175R14LT 8PR/175R14LT 6PR/175/75R14LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	3/5/2/3/3/3	前轮距(mm)	1320
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1280/1245
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KL DAM16KL G16MPIV	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	1498 1597 1597	85 90 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	