营得利牌 DLV5310TGY 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	营得利牌	公告批次	372
产品名称	营得利牌 DLV5310TGY 型供液车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	25.56
额定质量(kg)	16170/16105	外形尺寸(mm)	11640×2530×3300
整备质量(kg)	14700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1495/2395
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/100
备注:	罐体有效容积为 25.56 立方米,罐体总容量为 26.84 立方米,罐体外形尺寸(mm)（长度×长轴×短轴）为 9000x2500x1700.该车主要用于向井场运送液体并配合压井作业.该车专用装置为罐体,自吸式离心水泵,供液泵等组成;运输介质/密度(千克/立方米): 泡沫压井液/630.侧、后防护的材质:700L;侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):140×80,离地高度(mm):455;ABS 生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.该车随底盘安装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室;选装保险杠样式,仅选用底盘钢板弹簧悬架.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P25K2L7T4BE6A80	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4150+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/10/3/3/4 等	前轮距(mm)	2020/2020/2042/2042/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM3-50E6	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E6	中国第一汽车集团有限公司	12520	415
CA6DM2-42E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
CA6DL6-38E6	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DM2-42E68	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E68	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
CA6DM3-50E68	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E68	中国第一汽车集团有限公司	12520	415
CA6DM3-52E68	中国第一汽车集团有限公司	12520	386
CA6DM3A56E68	中国第一汽车集团有限公司	12520	415
CA6DM2-48E66	中国第一汽车集团有限公司	11050	356
CA6DM2-49E66	中国第一汽车集团有限公司	11050	363
CA6DM3-52E66	中国第一汽车集团有限公司	12520	386
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	得利车辆(辽宁)有限公司	**企业网址**	