浩天星运牌 HTX5080GPSL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5080GPSL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	4.4
额定质量(kg)	4185/4250	外形尺寸(mm)	长 6150/6500；宽 2100/2200/2300；高 2500/2850
整备质量(kg)	3900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/26	前悬/后悬(mm)	1200/1650/1200/2000
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体总容量:4.62 立方米,有效容积:4.4 立方米。罐体尺寸(长×宽×高):3400×1600×1200(mm)。ABS 系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.5。侧防护采用 Q235 螺栓连接,后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 100mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 430mm。仅采用 3300mm 轴距底盘。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.选装后平台样式。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1080NP6331C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3800/3600 等		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	7/10+3/7/9+7/9/11+8 等	前轮距(mm)	1650/1700
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1650
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2499 2977 2970	110 125 121
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	